

Déclaration de performance conformément au règlement (EU) 305/2011

N°: 01032019

Modèle: Kanuk® Bank

Poêle à combustible solide sans eau chaude - EN 13240:2005-10

Fabricant:

Kanuk® GmbH

Hauptstraße 131

01744 Dippoldiswalde

Tel: +49 (0) 3504 62572-50

Fax: +49 (0) 3504 62572-99

E-Mail: info@kanuk.de

Système(s) d'évaluation et de contrôle de la constance des performances du produit de construction conformément à l'annexe V: Système 3

Le laboratoire notifié „Fraunhofer Institut“ a effectué l'essai de type conformément au système 3, délivré au rapport d'essai n° P8-056/2015 et P8-057/2015.

DECLARATION DE PERFORMANCE

Spécification technique harmonisée	DIN EN 13240:2005-10	
Caractéristiques essentielles	Rendement	
Résistance au feu	Allemagne	Autriche
	(1. BlmSchV) en mg/m ³	(15a-BVG) en mg/MJ
Concentration CO	781	521
Concentration poussière ^{1*}	25	17
Concentration NO _x ^{2*}	130	87
Concentration C _n H _m ^{3*}	51	34
Réaction en cas d'incendie	A1	A1
Distance de sécurité par rapport aux matériaux combustibles	Devant: 100 mm Paroi latérale: 300 mm Paroi arrière: 300 mm	Devant: 100 mm Paroi latérale: 300 mm Paroi arrière: 300 mm
Température de surface	Conforme	Conforme
Sécurité électrique	Conforme	Conforme
Possibilité de nettoyage	Conforme	Conforme
Température des fumées en puissance nominale	250 °C	250 °C
Puissance thermique		
Puissance calorifique nominale	8 kW	8 kW
Rendement	85 %	85 %

^{1*} Valeurs poussières mesurées comme valeur moyenne pendant 30 minutes.

^{2*} Calculé et indiqué comme NO₂.

^{3*} Calculé et indiqué comme C.

T. Klement

Toni Klement, Gérant
01.03.2019 Dippoldiswalde

KANUK
ORIGINAL

Kanuk GmbH • Hauptstraße 131 • 01744 Dippoldiswalde

Tel.: +49(0)3504-62572-50 • Fax: +49(0)3504-62572-99
info@kanuk.de • www.kanuk.de



für Sie bereitgestellt von

ofenseite.com